


Ausführungsvariante

Sternflansch 140x140 für M16 Schrauben
 mit 2 radialen Anschlüssen G 3/8"

Arbeitsmaschine:

z.B. Hydraulikbagger-Dienstgewicht:
 Bei pendelnder Befestigung bis 3,0t
 Bei starrer Befestigung bis 1,8t

Anbaugeräte:

Zwischalengreifer bis 0,25m³
 Mehrschalengreifer bis 0,10m³
 Abbruch- und Sortiergreifer
 bis Eigengewicht max. 100kg
 Sondergeräte (Rückfrage beim
 Hersteller erbeten)

Technische Daten:

max.Axialbelastung	= 20KN
max.Radialbelastung	= 12KN
Pmax.Greifer	= 32MPa
Pmax.Drehmotor	= 20MPa
Drehmoment/ 1MPa	= 30Nm
Schluckvolumen	= 260cm ³ /U
min.Öldurchgang Gs/Go	= NW8
Masse	= 13,5kg
max.Umdrehung	= 30U/min

max. Biegemoment: siehe 4.602.00

Lieferumfang:

2 Connex-Stift SG 13x20

Zubehör:

Aufhängung

Anschlüsse:

R1,R2: Rotator rechts-links		G3/8"
Go: Greifer öffnen		G3/8"
Gs: Greifer schließen		G3/8"
L: Meßanschluß		G1/4"

Ausgabe 073 Gm.

Lackierung: grundiert schwarz

Änderungen vorbehalten!

Nachdruck verboten!