



Ausführungsvariante:

mit 4 Öldurchgängen

Arbeitsmaschine:

Dienstgewicht:

Bei pendelnder Befestigung bis 16t
Bei starrer Befestigung bis 10,5t

Anbaugeräte: (Unsere Empfehlung)

Zweischalengreifer bis 1,0m³
Mehrschalengreifer bis 0,5m³
Bei Sondergeräten bitten wir um Rücksprache

Technische Daten:

max.Axialbelastung	=	100KN
max.Radialbelastung	=	70KN
Pmax. Go/Gs	=	35MPa
Pmax.Drehmotor	=	25MPa
Drehmoment/ 1 MPa	=	120Nm
Schluckvolumen	=	940cm ³ /U
min.Öldurchgang Gs/Go	=	NW14
min.Öldurchgang A1/A2	=	NW14
Masse	=	91kg
max.Umdrehung	=	30U/min
max.Biegemoment :		siehe 4.610.00

Lieferumfang:

- 4 Dichtung Nr. 116
- 4 Connex-Stift SG 16x30

Anschlüsse:

R1,R2: Rotator drehen		G 1/2"
Go: Greifer öffnen		G 3/4"
Gs: Greifer schließen		G 3/4"
A1,A2: Zusatzfunktion		G 3/4"
L: Meßanschluß		G 1/4"

Ölverteiler Baugröße Ø8

Ausgabe P03 Gm.

Lackierung: grundiert schwarz

Änderungen vorbehalten!

Nachdruck verboten!

Frühere Maßblätter werden hiermit ungültig!