

Ausführungsvariante:

Standardausführung für Mehrschalengreifer

Arbeitsmaschine:

z.B. Hydraulikbagger-Dienstgewicht
 Bei pendelnder Befestigung bis 30t

Anbaugeräte:




Mehrschalengreifer bis 1,0m³
 Sondergeräte (Rückfragen beim Hersteller erbeten)

Technische Daten:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| max. Axialbelastung | ▪ 150KN |
| Pmax. Greifer | ▪ 350bar |
| Pmax. Drehmotor | ▪ 200bar |
| Drehmoment/100bar | ▪ 1200Nm |
| Schluckvolumen | ▪ 1000cm ³ /U |
| min. Öldurchgang Gs/Go | ▪ NW16 |
| Masse | ▪ 201Kg |
| max. Umdrehung | ▪ 30U/min |

max. Biegemoment auf Anfrage

Anschlüsse:

- | | | |
|------------------------|---|----------|
| R1, R2: Rotator drehen |  | G 1/2" |
| Go: Greifer öffnen |  | G 1 1/4" |
| Gs: Greifer schließen |  | G 1 1/4" |

Ausgabe 0310 Th.

Lackierung: grundiert schwarz

Änderungen vorbehalten

Nachdruck verboten

Frühere Maßblätter werden hiermit ungültig!