

# Schlaganker mit DW 15-Gewinde

## Aufbau- & Verwendungsanleitung

Der **kerscher**® **Schlaganker** ist meist der Notlöser, wenn Ankerstellen vergessen wurden, vom Fertigteilwerk übersehen oder gar nicht vorgesehen wurden.

### Anwendung:

22er Bohrloch mit einer Tiefe von 130 mm ( inkl. Bohrer Spitze ) vorbohren

Schlaganker gerade in das Bohrloch gereinigte Bohrloch einstecken

bündig zur Betonkante einschieben

Den gehärteten Einschlagdorn mit der verjüngten Seite nach unten in den Schlaganker einstecken und mit einigen Hammerschlägen vorspreizen

Die Ankerstelle ist jetzt zur Befestigung folgender Kerscher Artikel mit DW-15 Gewinde fertig:

- ✓ Geländerhalter mit DW-15 Fuß (Art.15-102b)
- ✓ Winkeladapter für Geländerhalter (Art.15-100)
- ✓ Schrägstützen für Zug- & Druck (Art.502300, ...)
- ✓ Abschalkonsolen mittels DW15 Spannstaht (Art.501820)

Für die diversen Anbauteile sind die jeweiligen Aufbau- & Verwendungsanleitungen zu beachten !

Die maximale Einsatzhöhe ist auf 100 m über Geländer beschränkt.

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	passend zu:	Gewicht:
15-100	Winkeladapter für Geländerhalter DW15, verzinkt	15-102b	1,25 kg

#### Stammhaus:

Robert-Bosch-Straße 17  
D-85235 Odelzhausen b. München  
Telefon: 08134 / 993-84  
Telefax: 08134 / 993-88

www.kerscher.com  
KerscherSchalung@t-online.de

**kerscher**®  
SCHALUNGSBEDARF