



Это традиционное зарядное устройство позволяет заряжать свинцовые аккумуляторы 12В с жидкостным или гелиевым электролитом легковых автомобилей.

- Это ручное зарядное устройство позволяет заряжать свинцовые аккумуляторы 12В с жидкостным электролитом.
- Расположенный на передней панели вольтметр позволяет следить за процессом зарядки.
- Этот вольтметр также позволяет быстро определить степень заряженности батареи.
- Идеален для мотоциклов и небольших автомобилей благодаря средней мощности заряда 2А.
- Медная обмотка
- Кабели зарядки 1 м
- Шнур питания 2 м



## ОБЩИЕ ЗАЩИТЫ



- Тепловая защита трансформатора.
- Защита против инверсий полярности благодаря плавкому автомобильному предохранителю 10 А, находящемуся на передней панели.
- Полностью изолированные зарядные зажимы. Избегает искрения.

CE - EN 60335-2-29

|  50-60Hz |  |  | MIN.  MAX.<br>Ah |  Reg | Efficace/RMS | Moyen/Average<br>(EN 60335) |  fuse | IP |  cm |  kg |
|---|---|---|---|---|--------------|-----------------------------|---|----|--|--|
| 230V  | 55W   | 12V   | 8-30Ah  | 1   | 3.3A         | 2A                          | 10A   | 20 | 18x15x9  | 1,3  |