

# ALWID-BOY-TRIGGER

halbautomatischer Triggerverschließer

## ALWID-BOY-TRIGGER

Der ALWID-BOY-TRIGGER ist eine Tischmaschine, die sich zum Verarbeiten von Trigger, sowie diversen Schraubverschlüssen eignet. Lieferbar ist die Maschine mit elektromotorischem oder pneumatischem Antrieb, höhenverstellbarer Säule, Zentrierungen, einstellbarem Drehmoment, etc. Hinweis: Es ist auch möglich, die Maschine in eine vollautomatische Linie zu integrieren.

Viele weitere Maschinen finden Sie im Internet unter [www.alwid.de](http://www.alwid.de)



ALWID Sondermaschinenbau GmbH  
Wilder Pool 3 · 49413 Dinklage  
Tel. +49 4443 96630 · Fax +49 4443 2949  
info@alwid.de · www.alwid.de

# ALWID-BOY-TRIGGER

## halbautomatischer Triggerverschließer

### Besondere Merkmale

Der ALWID-BOY-TRIGGER arbeitet halbautomatisch. Das bedeutet, dass die Verschlüsse von Hand auf die Behältermündung aufgesetzt und leicht angedreht werden. Danach werden die Behälter in die Zentriervorrichtung unter dem Verschraubkopf gestellt. Beim Einschieben in die Zentriervorrichtung wird der Startvorgang ausgelöst und die Verschlüsse werden verschraubt.

Das Anzugsmoment der Verschlüsse und die Verschraubzeit sind einstellbar. Werden Formflaschen verarbeitet, bringt ein Verschlussausrichter die Verschlüsse in die richtige Position zur Flasche.

Nach Abschluss des Verschraubvorgangs wird die Flasche aus der Zentriervorrichtung entfernt.

Die Verschraubstation kann sowohl als Tischmaschine geliefert, als auch in eine vorhandene Linie integriert werden. Hierzu werden die Zentriervorrichtungen am Stopper oder direkt an die Schwenkarme des Verschraubers montiert.

Der Triggerverschrauber ist sehr platzsparend und bedienerfreundlich konstruiert. Er ist höhenverstellbar. Die Verschleißteile sind auf ein Minimum reduziert.

### Technische Daten

<b>Gewicht:</b>	50 kg
<b>Eingesetzte Materialien:</b>	V2A (1.4301); Aluminium; PP
<b>Elektrischer Anschluss:</b>	230 V, 50 Hz (auch in EX-Ausführung lieferbar)
<b>Pneumatischer Anschluss:</b>	R 1/4" / ca. 5 bar Arbeitsdruck

### Anwendbarkeitsbereich

Die Maschine ist geeignet zum Verschrauben von Triggerverschlüssen, die zuvor manuell aufgesetzt und leicht angedreht werden müssen.

<b>Flaschen Ø:</b>	auf Anfrage (die Zentriervorrichtungen werden entsprechend den Anforderungen dimensioniert)
<b>Flaschenhöhe:</b>	100mm - 350 mm (Standard als Tischmaschine), andere Höhen auf Anfrage (der Verschrauber wird entsprechend den Anforderungen dimensioniert)
<b>Flaschenmaterial:</b>	formstabile Behältnisse (z. B. Glas, Kunststoff, Keramik oder Blech)
<b>Flaschenform:</b>	Rund- und Formflaschen
<b>Verschlüsse:</b>	Triggerverschlüsse, andere Verschlüsse auf Anfrage (Reibräder werden entsprechen den Anforderungen dimensioniert)

