



ASTROLYNE

ASSEMBLY OF FLEXIBLE HOSES

TUBI PER PISTOLE INGRASSATRICI

I tubi vengono eseguiti nelle
lunghezze richieste dal cliente.

Raccordi utilizzati:
10x1 - 1/8 1/8BSP - 1/8 27NPTF

HOSES FOR GREASE GUNS

Hoses can be made in all
lengths required.

Fittings:
10x1 - 1/8 - 1/8BSP - 1/8 27NPTF

Riferimento 5121/V

Diametro

Interno mm: 4,8

Esterno mm: 11,8

Pressione a 23°C

Scoppio min bar: 1000

Collaudo bar: 800

Esercizio max bar: 250

Raggio

Curvatura min mm: 90

Materia prima

Interno: Gomma Sintetica

Esterno: Gomma Sintetica

Rinforzo: 1 treccia acciaio alto carico

Temperatura utilizzo da -40°C a +100°C

Reference 5121/V

Diameter

Internal mm: 4,8

External mm: 11,8

Pressure at 23°C

Min burst bar: 1000

Test bar: 800

Working bar max: 250

Radius

Min bend mm: 90

Raw material

Internal: Synthetic rubber

External: Synthetic rubber

Reinforcement: 1 high tensile steel braid

Temperature range -40°C to +100°C



Certificate N°10-Q-10042-TIC