

ASTROLYNE

ASSEMBLY OF FLEXIBLE HOSES

TUBI PER PISTOLE INGRASSATRICI

I tubi vengono eseguiti nelle
lunghezze richieste dal cliente.

Raccordi utilizzati:
10x1 - 1/8 1/8BSP - 1/8 27NPTF

Riferimento 410/AM

Diametro

Interno mm: 4,0

Esterno mm: 10

Pressione a 23°C

Scoppio min bar: 1000

Collaudo bar: 800

Esercizio max bar: 400

Raggio

Curvatura min mm: 35

Materia prima

Interno: Polimero Termoplastico

Esterno: Polimero Termoplastico

Rinforzo: 1 treccia poliestere

Temperatura utilizzo da -20°C a +60°C

Tubazione a norma DIN 1283.
Questo modello può essere provvisto
di una o due molle inserite sui raccordi.

HOSES FOR GREASE GUNS

Hoses can be made in all
lengths required.

Fittings:
10x1 - 1/8 - 1/8BSP - 1/8 27NPTF

Reference 410/AM

Diameter

Internal mm: 4,0

External mm: 10

Pressure at 23°C

Min burst bar: 1000

Test bar: 800

Working bar max: 400

Radius

Min bend mm: 35

Raw material

Internal: Thermoplastic Polymer

External: Thermoplastic Polymer

Reinforcement: 1 polyester braid

Temperature range -20°C to +60°C

Hoses are in compliance with DIN 1283
standard. We can also make this article
with one or two springs upon the fittings.

